

## Технические характеристики



<b>Масса:</b>	0.6 кг
<b>Ширина:</b>	23 мм
<b>Глубина:</b>	56 мм
<b>Высота:</b>	994 мм

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Hupfer offers a solution for the efficient organisation and storage of materials. This enables a structured distribution and smooth transport to optimise workflows.

Discover the Hupfer mounted LED lighting – the perfect solution for your catering needs. This innovative lighting ensures optimal illumination of work areas, increasing efficiency and safety in the kitchen. The mounted LED lighting offers an energy-efficient solution that not only reduces operating costs but also guarantees a long lifespan. With bright and even light distribution, the quality of food preparation is enhanced, leading to more satisfied guests. Opt for the Hupfer mounted LED lighting and transform your kitchen into a bright, inviting space that boosts productivity and optimises the working atmosphere.

- **Efficient energy use:** Reduces electricity consumption through modern LED technology, leading to lower operating costs.
- **High light output:** Provides even and bright illumination, enhancing visibility and safety in work areas.
- **Long lifespan:** Minimises maintenance effort with a lifespan of up to 50,000 hours, ideal for continuous use.
- **Versatile mounting options:** Allows for flexible installation in various environments, suitable for different requirements.

Дата обращения: 19.05.2026,  
01:30:59

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Installation LED lighting

Технические характеристики изделия 0172020020 | CMM LED MON

**HUPFER**  
we make work flow

- **Robust construction:** Resistant to external influences, ensuring reliable performance in demanding conditions.

Дата обращения: 19.05.2026,  
01:30:59

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*