

## Känguru transport cart 9 StU

Технические характеристики изделия 7504660 | PT-EH

1400/700/250-1150-E



Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.

### Технические характеристики

<b>Полезные размеры:</b>	1400 × 700 мм
<b>Размеры основания:</b>	1250 × 600 мм
<b>основание из профильной трубы квадратного сечения:</b>	40 × 40 мм
<b>Диапазон регулировки высоты (подъем):</b>	300 мм
<b>Толщина столешницы:</b>	1,5 мм
<b>Кромка рабочей поверхности:</b>	50 мм
<b>Полезная нагрузка:</b>	285 кг
<b>Колеса:</b>	4 поворотных колеса (2 — с тормозом), Ø 125
<b>Основная конструкция:</b>	Открытая
<b>Мощность:</b>	240 W
<b>Входное напряжение:</b>	230 В перемен. тока
<b>Номинальный ток:</b>	1,04 A
<b>Класс защиты:</b>	IPX4
<b>Частота:</b>	50 Гц
<b>Масса:</b>	95 кг
<b>Ширина:</b>	751 мм
<b>Глубина:</b>	1472 мм
<b>Высота:</b>	1294 мм

Стол гигиеничного исполнения из высококачественной нержавеющей стали с гидравлической системой регулировки высоты, которая позволяет настраивать высоту стола в зависимости от роста человека.

Стабильная конструкция из трубы квадратного сечения; рабочая поверхность, зафальцованные со всех сторон. Основание столешницы усилено профилем и снабжено поддоном из нержавеющей стали, в которую установлена защита гидравлической системы регулировки высоты. Подъемные цилиндры закреплены стационарно на ходовой раме с помощью распорок. Бесступенчатая гидравлическая система регулировки высоты позволяет менять высоту стола в зависимости от роста работающего на

Дата обращения: 07.02.2026,  
02:05:49

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer

## Känguru transport cart 9 StU

Технические характеристики изделия 7504660 | PT-EH

1400/700/250-1150-E

нем человека. Ходовая рама устанавливается на четыре ножки, если длина рабочей поверхности менее 2000 мм, и на шесть ножек, если длина больше. Ходовая рама перемещается посредством поворотных колес (крепление колес через заднее отверстие), два из колес снабжены тормозом. Распорки, установленные внизу с трех сторон стола, служат для стабилизации стола и основанием для установки дополнительных полок.