

Känguruh transport cart 9 StU

Технические характеристики изделия 7504660 | PT-EN
1400/700/850-1150-E

HUPFER
we make work flow



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Полезные размеры: | 1400 × 700 мм |
| Размеры основания: | 1250 × 600 мм |
| основание из профильной трубы квадратного сечения: | 40 × 40 мм |
| Диапазон регулировки высоты (подъем): | 300 мм |
| Толщина столешницы: | 1,5 мм |
| Кромка рабочей поверхности: | 50 мм |
| Полезная нагрузка: | 285 кг |
| Колеса: | 4 поворотных колеса (2 — с тормозом), Ø 125 |
| Основная конструкция: | Открытая |
| Мощность: | 240 W |
| Входное напряжение: | 230 В перем. тока |
| Номинальный ток: | 1,04 А |
| Класс защиты: | IPX4 |
| Частота: | 50 Гц |
| Масса: | 95 кг |
| Ширина: | 751 мм |
| Глубина: | 1472 мм |
| Высота: | 1294 мм |

Стол гигиеничного исполнения из высококачественной нержавеющей стали с гидравлической системой регулировки высоты, которая позволяет настраивать высоту стола в зависимости от роста человека.

Стабильная конструкция из трубы квадратного сечения; рабочая поверхность, зафальцованная со всех сторон. Основание столешницы усилено профилем и снабжено поддоном из нержавеющей стали, в которую установлена защита гидравлической системы регулировки высоты. Подъемные цилиндры закреплены стационарно на ходовой раме с помощью распорок. Бесступенчатая гидравлическая система регулировки высоты позволяет менять высоту стола в зависимости от роста работающего на

Дата обращения: 18.05.2026,
23:55:45

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Känguruh transport cart 9 StU

Технические характеристики изделия 7504660 | PT-EH
1400/700/850-1150-E

HUPFER
we make work flow

нем человека. Ходовая рама устанавливается на четыре ножки, если длина рабочей поверхности менее 2000 мм, и на шесть ножек, если длина больше. Ходовая рама перемещается посредством поворотных колес (крепление колес через заднее отверстие), два из колес снабжены тормозом. Распорки, установленные внизу с трех сторон стола, служат для стабилизации стола и основанием для установки дополнительных полок.

Дата обращения: 18.05.2026,
23:55:45

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*