

# Packing table free standing media column

## 1600×900×1589 mm

**HUPFER**  
we make work flow



*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

### Технические характеристики

<b>Полезная нагрузка:</b>	200
<b>Мощность:</b>	2990 W
<b>Входное напряжение:</b>	220 V
<b>Номинальный ток:</b>	13,0 A
<b>Класс защиты:</b>	Class I
<b>Масса:</b>	96 кг
<b>Ширина:</b>	1600 мм
<b>Глубина:</b>	900 мм
<b>Высота:</b>	1589 мм

Транспортировочная тележка для перевозки блюд в подносах GN 1/1.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Тележка имеет закрытый модульный корпус с двойными стенками: задняя и боковые панели, а также верх, распашная дверь и стойки являются заменяемыми; панели и дверь защищены теплоизоляцией без озоноразрушающих компонентов (не содержащей фторхлоруглеродов: CFC-free) Внутреннее отделение подходит для продольной загрузки подносов GN. Боковые стенки имеют цельнотянутые направляющие, которые служат опорами для подносов. Возможно оснащение штампованными ограничителями для подносов Cook + Serve. Перегородки снимаются без инструментов, позволяя устанавливать модули эвтектического охлаждения; для сбора конденсата предусмотрен съемный поддон. Замороженные охлаждающие модули могут долго поддерживать низкие температуры за счет свободной конвекции воздуха. Вдоль двухслойных распашных дверей установлены вертикальные ручки; двери открываются прикл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка устойчивой к деформациям конструкции подходит также для транспортировки вне помещений. Дополнительно может использоваться в автоматических системах транспортировки. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 24.04.2026,  
03:09:06

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Packing table free standing media column 1600×900×1589 mm

**HUPFER**  
we make work flow

Тележка для подносов Hupfer TTW/M 3/30 GN 115-L PK может поставляться в модификации с высотой между полками 105 мм (без ограничителей). Благодаря низкому собственному весу, четыре вертикальные штанги позволяют с удобством управлять тележкой лицам любого телосложения. Глубоко установленные неподвижные колеса обеспечивают высокую маневренность и позволяют вращать тележку вокруг своей оси. Процесс охлаждения является автономным и не прерывается при открывании дверей.

Дата обращения: 24.04.2026,  
03:09:06

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*