

Therma Dry heated well for gantry lamp modules GN 4/1

Технические характеристики



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Полезная нагрузка: 60 Мощность: 1360 W 230 V Входное напряжение: Номинальный ток: 6.0 A Class I Класс защиты: Частота: 50 Hz Macca: 83 кг Ширина: 1532 мм Глубина: 635 мм Высота: 400 мм

Транспортировочная тележка для перевозки блюд в подносах EN или GN.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Тележка имеет закрытый модульный корпус с двойными стенками: задняя и боковые панели, а также верх, распашная дверь и стойки являются заменяемыми; панели и дверь защищены теплоизоляцией без озоноразрушающих компонентов (не содержащей фторхлоруглеводородов: CFC-free) Внутреннее отделение предназначено для поперечной загрузки подносов EN или GN 1/1. Боковые стенки имеют цельнотянутые направляющие, которые служат опорными поверхностями для подносов. Средняя стенка снимается без инструментов (например, для установки модулей эвтектического охлаждения) и снабжена съемным поддоном для сбора конденсата. Замороженные охлаждающие модули могут долго поддерживать низкие температуры за счет свободной конвекции воздуха. Вдоль двухслойных распашных дверей установлены вертикальные ручки; двери открываются прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка устойчивой к деформациям конструкции подходит также для транспортировки вне помещений. Дополнительно может использоваться в автоматических системах транспортировки. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 23.11.2025, 10:57:02

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer



Therma Dry heated well for gantry lamp modules GN 4/1

Тележка для транспортировки подносов TTW/M 2/40 EN 115-B PK имеет четыре вертикальные штанги, которые позволяют с удобством обслуживать тележку людям любого роста и телосложения. Процесс охлаждения является автономным и не прерывается при открывании дверей.

Дата обращения: 23.11.2025, 10:57:02

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer