

# Therma Dry heated well for gantry lamp modules GN 4/1

**HUPFER**  
we make work flow

## Технические характеристики



*Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.*

<b>Полезная нагрузка:</b>	60
<b>Мощность:</b>	1360 W
<b>Входное напряжение:</b>	230 V
<b>Номинальный ток:</b>	6,0 A
<b>Класс защиты:</b>	Class I
<b>Частота:</b>	50 Hz
<b>Масса:</b>	83 кг
<b>Ширина:</b>	1532 мм
<b>Глубина:</b>	635 мм
<b>Высота:</b>	400 мм

Транспортировочная тележка для перевозки блюд в подносах EN или GN.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Тележка имеет закрытый модульный корпус с двойными стенками: задняя и боковые панели, а также верх, распашная дверь и стойки являются заменяемыми; панели и дверь защищены теплоизоляцией без озоноразрушающих компонентов (не содержащей фторхлоруглеродов: CFC-free) Внутреннее отделение предназначено для поперечной загрузки подносов EN или GN 1/1. Боковые стенки имеют цельнотянутые направляющие, которые служат опорными поверхностями для подносов. Средняя стенка снимается без инструментов (например, для установки модулей эвтектического охлаждения) и снабжена съемным поддоном для сбора конденсата. Замороженные охлаждающие модули могут долго поддерживать низкие температуры за счет свободной конвекции воздуха. Вдоль двухслойных распашных дверей установлены вертикальные ручки; двери открываются прикл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка устойчивой к деформациям конструкции подходит также для транспортировки вне помещений. Дополнительно может использоваться в автоматических системах транспортировки. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 05.04.2026,  
00:43:26

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Therma Dry heated well for gantry lamp modules GN 4/1

**HUPFER**  
we make work flow

Тележка для транспортировки подносов TTW/M 2/40 EN 115-B PK имеет четыре вертикальные штанги, которые позволяют с удобством обслуживать тележку людям любого роста и телосложения. Процесс охлаждения является автономным и не прерывается при открывании дверей.

Дата обращения: 05.04.2026,  
00:43:26

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*