

**Stationary shelving set norm 35 with wire shelf****Технические характеристики изделия N35DR26005102000 | TTW/M 2/24**

EN-115-1 PK

**Технические характеристики**

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

<b>Размер ячейки:</b>	300 mm
<b>Max. bay load</b>	250
<b>Max. section load</b>	2000
<b>Carbon footprint (TM65 Midlevel Report)</b>	510 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Ссылка на сертификат</a>
<b>Масса:</b>	52 кг
<b>Ширина:</b>	2575 mm
<b>Глубина:</b>	510 mm
<b>Высота:</b>	2000 mm

Транспортировочная тележка для перевозки блюд в подносах EN.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Тележка имеет закрытый модульный корпус с двойными стенками: задняя и боковые панели, а также верх, распашная дверь и стойки являются заменяемыми; панели и дверь защищены теплоизоляцией без озоноразрушающих компонентов (не содержащей фторхлоруглеводородов: CFC-free) Внутреннее отделение подходит для продольной загрузки подносов EN. Боковые стенки имеют цельнотянутые направляющие, которые служат опорами для подносов. Возможно оснащение штампованными ограничителями для подносов Cook + Serve. Средняя стенка снимается без инструментов (например, для установки модулей эвтектического охлаждения) и снабжена съемным поддоном для сбора конденсата. Замороженные охлаждающие модули могут долго поддерживать низкие температуры за счет свободной конвекции воздуха. Вдоль двухслойных распашных дверей установлены вертикальные ручки; двери открываются прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Четыре сквозные вертикальные штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка устойчивой к деформациям конструкции подходит также для транспортировки вне помещений. Дополнительно может использоваться в автоматических системах транспортировки. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 23.02.2026,  
08:54:35

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

**HUPFER**

we make work flow

## Stationary shelving set norm 35 with wire shelf

Технические характеристики изделия N35DR26005102000 | TTW/M 2/24

EN-115-L PK

Тележка для транспортировки подносов TTW/M 2/24 EN 115-L PK может поставляться в модификации с расстоянием между полками 105 мм (без ограничителей). Тележка имеет четыре вертикальные штанги, которые позволяют с удобством обслуживать тележку людям любого роста и телосложения. Процесс охлаждения является автономным и не прерывается при открывании дверей. Глубоко установленные неподвижные колеса обеспечивают высокую маневренность и позволяют вращать тележку вокруг своей оси.

Дата обращения: 23.02.2026,  
08:54:35

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer